
KOSZTORYS BEZ WYCENY

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA LEŚNICZÓWKI L. RZUCHÓW
ADRES INWESTYCJI : RZUCHÓW obręb RZUCHÓW gm. DĄBIE działka nr 5363/7
INWESTOR : SKARB PAŃSTWA - LASY PAŃSTWOWE - NADLEŚNICTWO KOŁO
ADRES INWESTORA : GAJ STOLARSKI 2, 87-865 IZBICA KUJAWSKA
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2020 r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : III kw.2020 r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

OPRACOWAŁ:

DATA OPRACOWANIA:
grudzień 2020 r.

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materialy	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ZIEMNE - część dobudowywana				0.00
2	ROBOTY FUNDAMENTOWE - część dobudowywana				0.00
3	PODŁOŻA I POSADZKI NA GRUNCIE - część dobudowywana				0.00
4	KONSTRUKCJA PARTERU - część dobudowywana				0.00
5	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA - część dobudowywana				0.00
6	DACH - KONSTRUKCJA + POKRYCIE - część dobudowywana				0.00
7	TYNKI, OKŁADZINY I MALOWANIE WEWNĘTRZNE - część dobudowywana				0.00
8	ELEWACJE - część dobudowywana				0.00
9	ROBOTY ZEWNĘTRZNE (schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych) - część dobudowywana				0.00
10	ROBOTY REMONTOWE W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ BUDYNKU				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ROZBUDOWA LEŚNICZÓWKI L. RZUCHÓW							
1	ROBOTY ZIEMNE - część dobudowywana						
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek		m ²	3.70*9.50 = 35.150	0.00	0.00
2 d.1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3		m ²	3.70*9.50 = 35.150	0.00	0.00
3 d.1	KNR 2-01 0201-05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km		m ³	0.75*1.57* (3.70+ 4.00+1.70+ 5.50+2.00) +2*(0.95* 0.95*1.57) = 22.734	0.00	0.00
4 d.1	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m		m ³	0.20* 22.734 = 4.547	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE - część dobudowywana

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	ROBOTY FUNDAMENTOWE - część dobudowywana						
5 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym		m ³	0.10*0.75* (3.70+ 4.00+1.70+ 5.50+2.00) +2*(0.95* 0.95*0.10) = 1.448	0.00	0.00
6 d.2	KNR 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m		m ³	0.35*0.55* (3.70+ 4.00+1.70+ 5.50+2.00) = 3.253	0.00	0.00
7 d.2	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe		m ³	0.75*0.75* 0.40*2 = 0.450	0.00	0.00
8 d.2	KNR 2-02 0208-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m - słup S1 i S2 o wym. 25x25 cm		m ³	2*(0.25* 0.25*1.07) = 0.134	0.00	0.00
9 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane (zbrojenie słupów)		t	0.15*0.134 = 0.020	0.00	0.00
10 d.2	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych		m ²	0.50*(3.70+ 4.00+1.70+ 5.50+2.00) = 8.450	0.00	0.00
11 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane (zbrojenie ław fundamentowych i stóp)		t	0.08* (3.253+ 0.134) = 0.271	0.00	0.00
12 d.2	NNRNKB 202 0137-01	(z.I) Ściany fundamentowe z bloczków betonowych, gr. 25 cm na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej		m ²	1.12*(3.55+ 3.70+1.55+ 5.35+1.85) = 17.920	0.00	0.00
13 d.2	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt. - pierwsza warstwa		m ²	1.12*(3.55+ 3.70+1.55+ 5.35+1.85) = 17.920	0.00	0.00
14 d.2	KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt. - druga i nast.warstwa		m ²	1.12*(3.55+ 3.70+1.55+ 5.35+1.85) = 17.920	0.00	0.00
15 d.2	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach wyk.ręczn.		m ²	1.12*(3.55+ 3.70+1.55+ 5.35+1.85) = 17.920	0.00	0.00
16 d.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian, gr.10 cm		m ²	1.12*(3.55+ 3.70+1.55+ 5.35+1.85) = 17.920	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY FUNDAMENTOWE - część dobudowywana

	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3 PODŁOŻA I POSADZKI NA GRUNCIE - część dobudowywana							
17 d.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym		m ³	0.20*(3.30*3.20+1.60*5.50) = 3.872	0.00	0.00
18 d.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym		m ³	0.10*(3.30*3.20+1.60*5.50) = 1.936	0.00	0.00
19 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. poziome Krotność = 2		m ²	3.30*3.20+1.60*5.50 = 19.360	0.00	0.00
20 d.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - styropian gr.15 cm		m ²	3.30*3.20+1.60*5.50 = 19.360	0.00	0.00
21 d.3	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm		m ²	3.30*3.20+1.60*5.50 = 19.360	0.00	0.00
22 d.3	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5		m ²	3.30*3.20+1.60*5.50 = 19.360	0.00	0.00
23 d.3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową		m ²	3.30*3.20+1.60*5.50 = 19.360	0.00	0.00
24 d.3	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek terakotowych antypoślizgowych		m ²	4.00+4.42+10.56 = 18.980	0.00	0.00
25 d.3	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek, wysokość cokolika 10 cm		m	3.30+3.20+3.30-0.90+1.60+4-0.90*3+2.50*2+2.76*2-1.00 = 21.320	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

PODŁOŻA I POSADZKI NA GRUNCIE - część dobudowywana

RAZEM	RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4 KONSTRUKCJA PARTERU - część dobudowywana							
26 d.4	KNR 0-27 0160-07	Ściany budynków jednokondygnacyjnych gr. 25 cm z pustaków ceramicznych		m ²	2.60*(3.30+3.70+1.70+5.50+1.60)+2*(0.5*0.95*4.75)+0.65*1.70 = 46.698	0.00	0.00
27 d.4	KNR 2-02 0126-01	Otworki na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków		szt	3	0.00	0.00
28 d.4	KNR 2-02 0126-02	Otworki na drzwi w ścianach murowanych z pustaków		szt	3	0.00	0.00
29 d.4	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.		m	1.80*2+1.80*2 = 7.200	0.00	0.00
30 d.4	KNR 2-02 0213-13	Wieżce żelbetowe na ścianach (wym. 25x25 cm)		m ³	0.25*0.25*(3.30+3.70+1.70+5.50+1.60) = 0.988	0.00	0.00
31 d.4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli (zbrojenie wieńcy)		t	0.08*0.988 = 0.079	0.00	0.00
32 d.4	KNR 2-02 0208-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m - słup S1 i S2 o wym. 25x25 cm		m ³	0.25*0.25*2.60+0.25*0.25*3.15 = 0.359	0.00	0.00
33 d.4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrojone (zbrojenie słupów)		t	0.15*0.359 = 0.054	0.00	0.00
34 d.4	KNR 0-27 0165-02	Ścianki działowe o gr. 12 cm z pustaków ceramicznych		m ²	2.60*1.60*2 = 8.320	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

KONSTRUKCJA PARTERU - część dobudowywana

RAZEM	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA - część dobudowywana						
35 d.5	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką osadzenia		m ²	1.50*1.50+ 2*0.60*0.90 = 3.330	0.00	0.00
36 d.5	KNR 2-02 0506-02	Osadzenie parapełtów zewnętrzných z blachy stalowej ocynkowanej		m ²	0.40*(1.60+ 0.70*2) = 1.200	0.00	0.00
37 d.5	KNR 2-02 0129-02	Osadzenie parapełtów wewnętrzných PCV		m	0.40*(1.60+ 0.70*2) = 1.200	0.00	0.00
38 d.5	KNR-W 2-02 1027-02	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne wejściowe wraz z ościeżnicą, wym.100x205 cm		m ²	1.00*2.05 = 2.050	0.00	0.00
39 d.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielné pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone-wraz z ościeżnicą wym.90x200 cm		m ²	0.90*2.00*2 = 3.600	0.00	0.00
40 d.5	KNR 2-02 1017-02	Drzwi wewnętrzne do łazienki wraz z ościeżnicą - wym.90x200 cm		m ²	0.90*2.00 = 1.800	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA - część dobudowywana

	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	DACH - KONSTRUKCJA + POKRYCIE - część dobudowywana						
41 d.6	KNR 2-05 1008-01	Pokrycie dachu blachą dachówkową		m ²	2*(5.15*4.00) = 41.200	0.00	0.00
42 d.6	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, dł. ponad 4.5m przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.		m ³	10*(0.07*0.14*5.15) = 0.505	0.00	0.00
43 d.6	KNR 2-02 0406-01	Murlaty i płatwie - przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.		m ³ drew.	4*(0.14*0.14*4.00) = 0.314	0.00	0.00
44 d.6	KNR 2 0403-02	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej -łaty		m ²	2*(5.15*4.00) = 41.200	0.00	0.00
45 d.6	KNR 2 0403-02	Łaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej -kontrłaty		m ²	2*(5.15*4.00) = 41.200	0.00	0.00
46 d.6	KNR 2-02 0607-01	Wykonanie paroizolacji z folii - folia wiatrochronna		m ²	2*(5.15*4.00) = 41.200	0.00	0.00
47 d.6	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, z płyt układanych na sucho		m ²	3.30*3.20+1.60*5.50 = 19.360	0.00	0.00
48 d.6	KNR 2-02 2006-04	Strop podwieszany z płyt g-k wodo- i ognioodpornych na ruszcie stalowym		m ²	4.00+4.42+10.56 = 18.980	0.00	0.00
49 d.6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej		m ²	0.50*(4.00*3+5.15*4) = 16.300	0.00	0.00
50 d.6	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej		m	3.01+2.71 = 5.720	0.00	0.00
51 d.6	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm - z blachy ocynkowanej		m	4.00*2 = 8.000	0.00	0.00
52 d.6	KNR-W 2-02 2605-01	Wykonanie podbitki dachu nad podjazdem i wejściem		m ²	2.00*(5.15+1.50) = 13.300	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

DACH - KONSTRUKCJA + POKRYCIE - część dobudowywana

	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	TYNKI, OKŁADZINY I MALOWANIE WEWNĘTRZNE - część dobudowywana						
53 d.7	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach		m ²	2.60*(1.60*2+2.78*2+3.30*2+3.20*2) = 56.576	0.00	0.00
54 d.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania		m ²	2.60*(1.60*2+2.78*2+3.30*2+3.20*2) = 56.576	0.00	0.00
55 d.7	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykle kat.II wykon.ręcznie na ścianach		m ²	2.60*(1.60*2+2.50*2) = 21.320	0.00	0.00
56 d.7	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej		m ²	2.60*(1.60*2+2.50*2) = 21.320	0.00	0.00
57 d.7	kalk.ind.	Montaż poręczy ściennej łukowej uchyłnej dł.60 cm		kpl.	1	0.00	0.00
58 d.7	kalk.ind.	Montaż poręczy kątowej ściennej		kpl.	1	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

TYNKI, OKŁADZINY I MALOWANIE WEWNĘTRZNE - część dobudowywana

	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
8 ELEWACJE - część dobudowywana							
59 d.8	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki		m ²	2.60*(3.70+ 4.00+1.70+ 5.50+2.00) +2*(0.5* 0.95*4.75)+ 0.65*1.70 = 49.558	0.00	0.00
60 d.8	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m	2.60*6+ 0.90*4+ 0.60*2+ 1.50*3+ 2.10*2+ 1.00 = 30.100	0.00	0.00
61 d.8	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami - na klej (wykonanie cokołka z płytek klinkierowych)		m ²	0.47*(2.00+ 4.00+3.70) = 4.559	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

ELEWACJE - część dobudowywana	
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
9	ROBOTY ZEWNĘTRZNE (schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych) - część dobudowywana						
62 d.9	KNR 2-02 1101-01	PODjazd betonowy dla osób niepełnosprawnych		m ³	1.95	0.00	0.00
63 d.9	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną		m ²	1.30*4.00 = 5.200	0.00	0.00
64 d.9	KNR 2 1301-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych i poręcze		m	8.00	0.00	0.00
65 d.9	KNR 2-02 0218-01	Schody - stopnie betonowe zewn.na gotowym podłożu		m ³	0.30*1.85*1.85 = 1.027	0.00	0.00
66 d.9	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną		m ²	1.85*1.85 = 3.423	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZEWNĘTRZNE (schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych) - część dobudowywana

	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	ROBOTY REMONTOWE W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ BUDYNKU						
67 d.1 0	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaż skrzydeł drzwiowych		m ²	0.80*2.00* 16 = 25.600	0.00	0.00
68 d.1 0	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej - wykucie otworu drzwiowego		m ³	0.38*1.00* 2.05 = 0.779	0.00	0.00
69 d.1 0	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł - zamurowanie otworu drzwiowego		m ²	0.90*2.05 = 1.845	0.00	0.00
70 d.1 0	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		m ²	2.60*(2.20+ 2.00+2.01* 2+1.67*2) = 30.056	0.00	0.00
71 d.1 0	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych		m ²	6.15+0.97+ 6.72+1.74+ 2.41+ 16.90+ 14.45 = 49.340	0.00	0.00
72 d.1 0	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek - rozebranie podłogi z desek		m ²	18.04	0.00	0.00
73 d.1 0	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek - rozebranie paneli		m ²	20.04+ 24.52+ 14.16 = 58.720	0.00	0.00
74 d.1 0	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		m ²	2.60* 156.35 = 406.510	0.00	0.00
75 d.1 0	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - AC6		m ²	24.52+ 20.04+ 18.04+ 14.29+ 20.30 = 97.190	0.00	0.00
76 d.1 0	KNR 0-12 1118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z kamieni sztucznych, układanych na klej (pod płytki terakotowe)		m ²	16.9+2.41+ 1.74+6.72+ 3.67+0.97+ 6.15+ 10.25+ 14.45+ 9.05+4.61 = 76.920	0.00	0.00
77 d.1 0	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną		m ²	16.9+2.41+ 1.74+6.72+ 3.67+0.97+ 6.15+ 10.25+ 14.45+ 9.05+4.61 = 76.920	0.00	0.00
78 d.1 0	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm		m	81.00	0.00	0.00
79 d.1 0	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone-wraz z ościeżnicą wym.80x200 cm		m ²	0.80*2.00* 13 = 20.800	0.00	0.00
80 d.1 0	KNR 2-02 1017-02	Drzwi wewnętrzne do łazienki wraz z ościeżnicą - wym.80x200 cm		m ²	2	0.00	0.00
81 d.1 0	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpacelow.nierówności		m ²	262.42	0.00	0.00
82 d.1 0	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej		m ²	2.60*(2.20+ 2.00+2.01* 2+1.67*2) = 30.056	0.00	0.00
83 d.1 0	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m ²	2.60* 156.35 = 406.510	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wy-konawczy	Jedn. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
84 d.1 0	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m ²	24.52+ 20.04+ 18.04+ 14.29+ 20.30+ 16.9+2.41+ 1.74+6.72+ 3.67+0.97+ 6.15+ 10.25+ 14.45+ 9.05+4.61+ 33.00 = 207.110	0.00	0.00
85 d.1 0	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, z płyt układanych na sucho - docieplenie skosów w schowankach na poddaszu		m ²	68.65	0.00	0.00
86 d.1 0	KNR 2-02 0607-01	Wykonanie paroizolacji z folii - docieplenie skosów w schowankach na poddaszu		m ²	68.65	0.00	0.00
87 d.1 0	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton. pojedyncze na stropach na rusztach - docieplenie skosów w schowankach na poddaszu		m ²	68.65	0.00	0.00
88 d.1 0	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - malowanie elewacji		m ²	3.04*(9.50+ 13.59+ 13.59+ 1.30*2)+4* (0.50*4.07* 4.75) = 158.076	0.00	0.00
89 d.1 0	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. ponad 15 cm - skucie istniejących stopni zewnętrznych przy istniejącej części budynku		m ³	0.30*(0.60* 1.20+1.30* 2.30) = 1.113	0.00	0.00
90 d.1 0	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. - wykonanie schodów zewnętrznych przy istniejącej części budynku		m ²	0.60*1.20+ 1.30*2.30 = 3.710	0.00	0.00
91 d.1 0	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm - wykonanie schodów zewnętrznych przy istniejącej części budynku		m ²	0.60*1.20+ 1.30*2.30 = 3.710	0.00	0.00
92 d.1 0	KNR 0-11 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - wykonanie schodów zewnętrznych przy istniejącej części budynku		m ²	0.60*1.20+ 1.30*2.30 = 3.710	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY REMONTOWE W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ BUDYNKU

	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł