



UWAGA:

- głębokość posadowienia: - 1.00 p.p.t (wierzch chudego betonu),
- wykopy pod fundamenty powinny być wykonane w ten sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu poniżej spodu fundamentu
- pod wszystkimi ławami i stopami fundamentowymi wykonać warstwę chudego betonu C8/10 (B10) o gr. min.10 cm,
- ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych do wysokości izolacji poziomej parteru,
- wykopy chronić przed zalaniem wody
- beton C16/20 (B20); stal A-III N, A-I (St3S); otulina prętów 5 cm

RZUT FUNDAMENTÓW  
skala 1 : 100

<div><div><div><div></div><div>F</div><div>BUD</div></div></div><div>JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO USŁUG BUDOWLANYCH „F.A. - BUD” 62-600 KOŁO ul. ZEGAROWA 5 Tel./Fax: (0.63) 26-10-997 E-mail: fa_bud@interia.pl</div></div>		
<div><div>Investor:</div><div>SKARB PAŃSTWA - LASY PAŃSTWOWE - - NADLEŚNICTWO KOŁO GAJ STOLARSKI 2, 87-865 IZBICA KUJAWSKA</div></div>		
<div><div>Projekt:</div><div>ROZBUDOWA LEŚNICZÓWKI L. RZUCHÓW RZUCHÓW gm. DĄBIE działka nr 5363/7</div></div>		
<div><div>Projektant: Uprawnienia:</div><div><b>techn. bud. JERZY TOMCZYK</b> uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr GP7342/236B/94</div></div>		<div><div>Podpis:</div><div></div></div>
<div><div>Opracował:</div><div><b>mgr inż. AGATA SOCHACKA</b></div></div>		<div><div>Podpis:</div><div></div></div>
<div>RZUT FUNDAMENTÓW</div>		
<div>Nr rys.:</div>	<div>7.</div>	<div>Data:</div> <div>12.2020 r.</div>
<div>Skala:</div>		<div>1 : 100</div>