



UWAGA:

- wymiary okien podane w świetle otworu (muru)
- wymiary drzwi podane w świetle ościeżnicy
- nadproża drzwiowe - prefabrykowane typu L-19
- nadproża okienne monolityczne wylewane "na mokro" żelbetowe razem z wieńcem stanowiąc jego część składową
- strop podwieszany z płyt g-k z płyt wodo - i ognioodpornych na ruszcie metalowym
- wysokość pomieszczeń projektowanych $h = 260$ cm
- wieńiec monolityczny wylewany "na mokro" żelbetowy o wym. 25x25 cm, beton C16/20 (B20), stal A-III N, A-I (St3S)
- miejscach oparcia podciągów i nadproży należy przemurować bezpośrednio pod belką 2 - 3 warstwy z cegły pełnej
- wysokość parapetów od posadzki +/- 0,00 m

ŚCIANA PROJEKTOWANA KONSTRUKCYJNA ZEWN. gr. 40 cm:

- tynk cem. - wap. kat. III lub glazura
- pustak ceramiczny, np.: POROTHERM, gr. 25 cm
- styropian gr. 15 cm
- tynk cienkowarstwowy

ŚCIANA PROJEKTOWANA WEWNETRZNA DZIAŁOWA gr. 12 cm:

- tynk cem. - wap. kat. III lub glazura
- pustak ceramiczny, np.: POROTHERM, gr. 12 cm
- lub cegła dziurawka gr. 12 cm
- tynk cem. - wap. kat. III lub glazura

RZUT PARTERU
skala 1 : 100

Investor: SKARB PAŃSTWA - LASY PAŃSTWOWE - - NADLEŚNICTWO KOŁO GAJ STOLARSKI 2, 87-865 IZBICA KUJAWSKA	
Projekt: ROZBUDOWA LEŚNICZÓWKI L. RZUCHÓW RZUCHÓW gm. DĄBIE działka nr 5363/7	
Projektant: techn. bud. JERZY TOMCZYK Uprawnienia: uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr GP7342/236/94	Podpis:
Opracował: mgr inż. AGATA SOCHACKA	Podpis:
RZUT PARTERU	
Nr rys.: 9.	Data: 12.2020 r.
Skala: 1 : 100	